



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Alu DN200 35W 3150lm 100D - 840  
Blanc Froid | 215mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 233343                         |
| EAN                          | 4058075091573                  |
| Code Fabricant               | 4058075091573                  |
| Marque                       | Ledvance                       |
| Nom du fabricant             | DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x42                           |
| Wattage                           | 35W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Options de couleur             | Couleur unique                                     |
| Driver Inclus                  | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 100                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3150lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 90                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.90                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120                                                |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Convient pour l'Extérieur      | Non                                                |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                       |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Couleur du boîtier            | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur enfichable 2-pôles] |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT ALU                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 61  |
| Diamètre (mm) | 215 |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

