



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linéaire Suspension luminaire IndiviLED 34W 4200lm - 840 Blanc Froid | 120x12cm - UGR <16 - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 240878                        |
| EAN                          | 4058075521902                 |
| Code Fabricant               | 4058075521902                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Product Serie                | Linear                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Connexion sans fil                | Zigbee                         |
| Lighting Control                  | Zigbee                         |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Wattage                           | 34W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Lampe Incluse               | Oui                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4200lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 124                                   |
| Indice de Protection        | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK06 - 1 Joule                        |
| Connexion du Luminaire      | Borne à vis                           |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | -25 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**