



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 130W 20800lm 30D - 840 Blanc Froid | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252351                                                  |
| EAN                          | 4099854373442                                           |
| Code Fabricant               | 4099854373442                                           |
| Marque                       | Ledvance                                                |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 30 130W ML 840 R30 WAL |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                  |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 130W                           |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20800lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 30             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire        | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                           |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 492 |
| Largeur (mm)  | 361 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**