



## Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C G3 25W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60cm - Dali Dimmable - Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 260713                    |
| EAN                          | 8721103359902             |
| Code Fabricant               | 8721103359902             |
| Marque                       | Philips                   |
| Nom du fabricant             | WT120CG3 40S/840 PSD L600 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                    |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Wattage                           | 25W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longueur             | 60cm                 |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Plafond                                                         |
| Couverture Optique            | Plastique                                                       |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                                   |
| Logement                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Product Serie                 | WT120C                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

