



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Linear Pendelarmatuur IndiviLED Dali  
Sensor 40W 4800lm - 930 Warm Wit |  
120x12cm UGR<19- Beste  
Kleurweergave**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 253354                                                             |
| EAN              | 4099854249228                                                      |
| Fabrikantcode    | 4099854249228                                                      |
| Merk             | Ledvance                                                           |
| Fabrikantnaam    | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Garantie         | 5 jaar                                                             |
| Levensduur (uur) | 100000                                                             |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                           |
| Watt                | 40W                            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode           | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                   |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4800lm                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                              |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK06 - 1 Joule                   |
| Armatuur Aansluiting         | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Pendelmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                    |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x12cm |
| Lengte (mm)           | 1210     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Waarom Budgetlight?

### Sensor Informatie

Sensortype



**Budgetprijzen** gegarandeerd  
Schemerschakelaar



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen